

▪ **NUEVA**

BISAGRA ARQUITECTÓNICA ANSELMI

**Montaje oculto y discreto.
Para marcos de madera.**

- **Certificación UL** para uso en puertas cortafuego
- Gran capacidad de carga con tan solo **2 bisagras**
- **Ajuste tridimensional** (lateral +/- 1,5 mm, altura +/- 2,5 mm, profundidad +/- 1,0 mm)
- Para uso en aplicaciones de apertura izquierda o derecha
- Disponible en **dos acabados** de tendencia
- Para puertas de comunicación no solapadas




▪ **Bisagra oculta Anselmi, color negro (Sobre pedido)**

Modelo	Capacidad de carga*	N.º de ref.
AN 140 3D	40kg	927.56.013
AN 160 3D	60kg	927.56.003

▪ **Bisagra oculta Anselmi, color/acabado cromo/satinado (Sobre pedido)**

Modelo	Capacidad de carga*	N.º de ref.
AN 140 3D	40kg	927.56.014
AN 160 3D	60kg	927.56.004

*Corresponde al uso de dos bisagras en una puerta de 900 x 2100mm.
Para puertas de mayor dimensión se recomienda el uso de una bisagra adicional.



Material: Zamak.

Pedido mínimo: 2 piezas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ideal para perforación de instalación

▪ Broca Forstner derecha



Medida	N.º de ref.
Ø26mm x 57mm	001.08.110

▪ Broca guía centradora



Diámetro	N.º de ref.
Ø2.4mm	001.42.100

▪ Tornillo Ø4.5mm x 20mm PZ2



Descripción	N.º de ref.
Cabeza de gota	015.71.848

Para perforación oblonga de fijación a puerta.

▪ Tornillo Ø4.5mm x 20mm PZ2



Descripción	N.º de ref.
Cabeza avellanada	015.31.924

Para perforación avellanada de fijación a marco

▪ Marco universal**



Material	N.º de ref.
Aluminio	924.02.191

**Plantilla no incluida, disponible próximamente